

## Шлаух Festo за въздух и вода 10 bar, 9.8 мм, полиуретанов, PUN-H-14X2-BL



Белег	Стойност
Външен диаметър	14 mm
радиус на огъване според дебита	78 mm
Вътрешен диаметър	9.8 mm
Мин. радиус на огъване	38 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions	Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Разрешение	TÜV
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7+:-] Вода по декларацията на производителя на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Тест на материала - запалване	UL94 HB
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.091 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 14 mm
Цвят	син
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)

Продукт: [Шлаух Festo за въздух и вода 10 bar, 9.8 мм, полиуретанов, PUN-H-14X2-BL](#)

Категория: [Принадлежности и аксесоари за компресори](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Шлаух Festo](#)