

Шлаух Festo за въздух 4 мм, политетрафлуороетиленов, 15 bar, PTFEN-6X1-NT-100



Белег	Стойност
Външен диаметър	6 mm
радиус на огъване според дебита	40 mm
Вътрешен диаметър	4 mm
Мин. радиус на огъване	38 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 15 bar
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Тест на материала - запалване	UL94 V-0
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-20 ... 150 °C
Тегло на продукта според дължината	0.034 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 6 mm For barbed connector outside diameter 6 mm with union nut за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 мм и гайка for barbed connector internal diameter 4 mm
Цвят	неутрален
Твърдост по Шор	D 55 +/-5
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PTFE

Продукт: [Шлаух Festo за въздух 4 мм, политетрафлуороетиленов, 15 bar, PTFEN-6X1-NT-100](#)

Категория: [Принадлежности и аксесоари за компресори](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Шлаух Festo](#)