

## Шлаух Festo за въздух кашон, 10 bar, 7 мм, полиуретанов, PUN-H-10X1



Белег	Стойност
Външен диаметър	10 mm
радиус на огъване според дебита	52 mm
Вътрешен диаметър	7 mm
Мин. радиус на огъване	28 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions	Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:--] Вода по декларацията на производителя на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Тест на материала - запалване	UL94 HB
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.0465 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 10 mm
Цвят	Полупрозрачно синьо
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)

Продукт: [Шлаух Festo за въздух кашон, 10 bar, 7 мм, полиуретанов, PUN-H-10X1](#)

Категория: [Принадлежности и аксесоари за компресори](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Шлаух Festo](#)