

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРЕКТЕРИСТИКИ

ПОПЛАВЪК - KEY, MAC T, SMALL

**KEY**      **MAC**      **SMALL**



**Технически характеристики:**

**GALLEGGIANTI (OMOLOGATI V.D.E.-I.M.Q.) - FLOATS (V.D.E.-I.M.Q. APPROVED)**

**KEY**

TIPO - MODEL	CAVO - CABLE	LUNGHEZZA - LENGTH
KEY 3	H07 RN-F o/or PVC	3 metri/metres
KEY 5	H07 RN-F o/or PVC	5 metri/metres
KEY 10	H07 RN-F o/or PVC	10 metri/metres

- Con cavo **H07 RN-F**: galleggianti a semplice funzione (svuotamento), con interruttore da 10 A.
- Con cavo **PVC**: galleggianti a doppia funzione (svuotamento e riempimento), con interruttore da 10 A.
- With **H07 RN-F cable**: floats with single function (emptying), with 10 A switch.
- With **PVC cable**: floats with dual function (emptying and filling), with 10 A switch.



МОДЕЛ      ВИД КАБЕЛ      ДЪЛЖИНА В МЕТРИ

- наличен е с гумиран **H07 RN-F** или PVC кабел
- вариант с **H07 RN-F** кабел – поплавок с една функция (изпразване), с 10 А прекъсвач
- вариант с PVC кабел – поплавок с двойна функция (изпразване и пълнене), с 10 А прекъсвач

**GALLEGGIANTI (OMOLOGATI V.D.E.-I.M.Q.) - FLOATS (V.D.E.-I.M.Q. APPROVED)**

**MAC**

TIPO - MODEL	CAVO - CABLE	LUNGHEZZA - LENGTH
MAC T 80/3	H07 RN-F o/or PVC	3 metri/metres
MAC T 80/5	H07 RN-F o/or PVC	5 metri/metres
MAC T 80/10	H07 RN-F o/or PVC	10 metri/metres

- Con cavo **H07 RN-F**: galleggianti a semplice funzione (svuotamento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A.
- Con cavo **PVC**: galleggianti a doppia funzione (svuotamento e riempimento) doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A.
- With **H07 RN-F cable**: floats with single function (emptying), with double watertight protection chamber, and 10 A switch.
- With **PVC cable**: floats with dual function (emptying and filling) double watertight protection chamber, with 10 A switch.



МОДЕЛ      ВИД КАБЕЛ      ДЪЛЖИНА В МЕТРИ

- наличен е наличен е с гумиран **H07 RN-F** или PVC кабел
- вариант с **H07 RN-F** кабел - поплавок с една функция (изпразване), с двойна непромокаема, херметически затворена, защитна камера и с 10 А прекъсвач
- вариант с PVC кабел – поплавок с двойна функция (изпразване и пълнене), с двойна непромокаема, херметически затворена, защитна камера и с 10 А прекъсвач

**GALLEGGIANTI (OMOLOGATIV.D.E.-I.M.Q.) - FLOATS (V.D.E.-I.M.Q. APPROVED)**

**SMALL**

TIPO - MODEL	CAVO - CABLE	LUNGHEZZA - LENGTH
<b>SMALL 3</b>	H07 RN-F o/or PVC	3 metri/metres
<b>SMALL 5</b>	H07 RN-F o/or PVC	5 metri/metres

- Con cavo **H07 RN-F**: galleggianti a semplice funzione (svuotamento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 20 A.

- Con cavo **PVC**: galleggianti a doppia funzione (svuotamento e riempimento) doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 20 A.

- With **H07 RN-F** cable: floats with single function (emptying), with double watertight protection chamber, and 20 A switch.

- With **PVC** cable: floats with dual function (emptying and filling) double watertight protection chamber, with 20 A switch.



**МОДЕЛ**

**ВИД КАБЕЛ**

**ДЪЛЖИНА В МЕТРИ**

- наличен е с гумиран **H07 RN-F** или PVC кабел
- вариант с **H07 RN-F** кабел - поплавок с една функция (изпразване), с двойна непромокаема, херметически затворена, защитна камера и с 20 А прекъсвач
- вариант с PVC кабел – поплавок с двойна функция (изпразване и пълнене), с двойна непромокаема, херметически затворена, защитна камера и с 20 А прекъсвач