

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ACCESSORI - ACCESSORIES QUADRI ELETTRICI - ELECTRIC PANELS

CB EV



Характеристики:

- **електрическа помпа 4" и 6" потопяеми помпи (регулиране на мощността)**

PER ELETTROPOMPE SOMMERSE DA 4" e 6" (POTENZA REGOLABILE)
 FOR 4" AND 6" BOREHOLE PUMPS (ADJUSTABLE POWER)

модел регулиране на мощността напрежение номинален ток

TIPO - MODEL	POTENZA REGOLABILE ADJUSTABLE POWER		TENSIONE VOLTAGE	CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT
	kW	HP		
CB EV-MONO	da 0.37 a 2.2	da 0.5 a 3	monofase 220÷230V 50 Hz	da 2 a 16
CB EV-TRI/1	da 0.55 a 7.5	da 0.75 a 10	trifase 380÷415V 50 Hz	da 2 a 15
CB EV-TRI/2	da 7.5 a 10	da 10 a 15	trifase 380÷415V 50 Hz	da 16 a 24

ОТ – ДО

ОТ – ДО

ОТ - ДО

1. CB EV – MONO – монофазно табло
2. CB EV – TRI/1 – трифазно табло
3. CB EV – TRI/2- трифазно табло

- контролното табло е направено от термопластичен материал с ниво на защита IP55. Съдържа електронна карта, която позволява да се регулира нивото/точката, в която се активира защитната система срещу претоварване в напрежението и къси съединения. Електронната карта също извършва "мониторинг" върху фактора

мощност ($\cos\varphi$), без да се налага да се правят сондажи на нивото и така предпазва ел.помпа от работа на сухо.

- Контролното табло може да се свърже към поплавък (или пресостат и т.н.)

CBS MONO



PER ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO MONOFASE
FOR SINGLE PHASE DRAINAGE PUMPS

Характеристики:

- за монофазни дренажни помпи

модел мощността на мотора капацитет на кондензатора номинален ток

Monofase - Single phase				
TIPO - MODEL	POTENZA MOTORE MOTOR POWER		CONDENSATORE CAPACITOR	CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT
220 + 230V 50 Hz	kW	HP	CAPACITA CAPACITY	A
CBS 300 MONO	2.2	3	60 μ F	16
CBS 300 MONO-AL *	2.2	3	60 μ F	16

монофазен модел

- контролното табло е направено от термопластичен материал с ниво на защита IP55 и защитава ел.помпа от претоварване в напрежението и къси съединения.
- Таблото има възможност за свързване към термалната защита, вградена в дренажните помпи от следните видове: **TITAN 30M, TITAN 30PM, PATROL 30M,**

PATROL 30PM.

* CBS 300 MONO-AL- контролна кутия с:

- спомагателни контакти/помощни за алармиране на нивото
- червена сигнализираща лампа
- изход: 220 - 230 V/50 Hz за външна предупредителна лампа или сигнализатор звуков