

PM 1 - 96848722



PM 1

Модулът за контрол на налягането PM 1 на Grundfos е проектиран за автоматичен контрол на старт/стоп на Grundfos помпи и други помпи за водоснабдяване. PM 1 е подходящ за приложения, в които е необходимо стартиране/спиране на помпата в зависимост от консумацията. Този модул е стандартно решение за контрол, което предлага старт при 2.2 bar. PM 1 стартира помпата, когато бъде достигнато налягането за старт и помпата работи, докато има дебит. PM 1 предлага защита от работа на сухо и аларма за циклично стартиране за по-голяма сигурност.

Течност:

Диапазон на температурата на течността: 0 .. 40 °C

Технически:

Одобрения и маркировки: CE C-TICK EAC ACS

Инсталиране:

Максимална околна температура: 50 °C

Максимално работно налягане: 10 bar

Връзка за входа: G1"

Връзка за изхода: G1"

Резба на входа: Външна

Резба на изхода: Външна

Отчитане налягане: НЕ

Електрич. данни:

Максимална консумирана енергия: 1200 W

Основна честота: 50 Hz

Номинално напрежение: 1 x 220-240 V

Максимална токова консумация: 6 A

Клас на защитеност (IEC 34-5): IP65

Тип на кабелния куплунг:	SCHUKO
Основен кабел:	1.5 m
Резервоар:	
Обем на резервоара под налягане:	0.1 l
Други:	
Нето тегло:	1.26 kg
Брутна тежест:	2 kg

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com