

Боркорона Tyrolit за бетон 68x70 мм, диамантени сегменти, Premium***



PREMIUM БОРКОРОНИ ЗА СУХО ПРОБИВАНЕ DDL***

Новоразработената боркорона за сухо пробиване Premium впечатлява в много аспекти. Патентованият процес на производство на сегментите с широчина едва 3 мм освен съществено намаляване на теглото осигурява също и по-кратки времена на пробиване, по-малък натиск и намалено образуване на прах.

Боркороните за сухо пробиване на TYROLIT заедно с електрическата бормашина DME18SD*** на TYROLIT с мощност 1,8 kW правят идеалната система за сухо пробиване. През отворите в капака може да се свърже промишлен смукател, който да изсмуква прахта до 100%,

Избор на подходящата боркорона за сухо пробиване

ДИАМЕТЪР	≤ 82 mm	≥ 91 mm
ОБОРОТИ	2.000-3.000 об/мин	1.000-1.500 об/мин
Плочи от гипсокартон Пенобетон Пластмасови тръби (PVC, PP, PE) Леки огнеупорни тухли Пясъчник, шуплест естествен камък Плочки (кахлени) Керемиди Клинкер Керамогранит	Без ударен режим	
Меки варопясъчни тухли Керамични тухли Блокове от лек бетон Блокове и плочи с облицовка от дървесни частици Шамотни тухли	Препоръчителен ударен режим (без пробивен център)	
Бетонни блокове Твърди варопясъчни тухли Терацо Бетон Леко армиран бетон	Задължителен ударен режим (без пробивен център)	

	Типов номер	Размери	Височина на сегмента
HOLT	597949	67x70xM16	9
	597950	81x70xM16	9
	479949	51x150xM16	9
	532197	55x150xM16	9
	499798	61x150xM16	9
	499802	67x150xM16	9
	532198	71x150xM16	9
	475894	81x150xM16	9
	532200	91x150xM16	9
	499803	101x150xM16	9
	532201	106x150xM16	9
	532202	111x150xM16	9
	532204	116x150xM16	9
	532205	121x150xM16	9
	499804	126x150xM16	9
	532206	131x150xM16	9
	532207	141x150xM16	9

Продукт: [Боркорона Tyrolit за бетон 68x70 мм, диамантени сегменти, Premium***](#)

Категория: [Боркорони за бетон](#)

Бранд: [Tyrolit](#)

Категория бранд: [Боркорона Tyrolit](#)