



Заглавна страница

Гама на продукта	Zelio Control
Product or component type	Modular measurement and control relays
Тип реле	Level control relay
Име на реле	RM22L
Relay monitored parameters	Detection by resistive probes
Time delay type	Без
Switching capacity in VA	2000 VA
Обхват на измерване	5...100 kOhm

Допълнителни устройства

Време за опресняване	1750 Ms
Максимално превключвателно напрежение	250 V AC
Минимален ток за превключване	10 mA при 5 V DC
Максимален превключвателен ток	8 A AC
[Us] номинално захранващо напрежение	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Лимит на захранващо напрежение	20,4...264 V AC/DC
Граници на управляващото напрежение на бобината	- 15 % + 10 % Un
Максимална консумация на енергия в VA	5 VA AC
Максимална консумация на енергия в W	1,5 W DC
Output contacts	2 C/O
Nominal output current	8 A
Run-up delay at power-up	0,6 S
Maximum electrode voltage	12 V AC
Maximum electrode current	1 mA
Точност на повтаряне	+/- 2 % за Времеzakъснение
Measurement error	< 1 % over the whole range with voltage variation 0.05 %/°C with temperature variation
Скала за чувствителност	5...100 kOhm St (Standard Sensitivity)
Sensitivity adjustment	5...100 %
Maximum supply current for sensors	1 mA
Maximum cable distance between devices	1000 M probe and delay
Cable capacitance	1 NF при HS (High Sensitivity) за probe cable 2,2 NF при St (Standard Sensitivity) за probe cable 4,7 NF при LS (Low Sensitivity) за probe cable
Категория на защита	III в съответствие с IEC 60664-1

Съпротивление на изолацията	> 100 MOhm при 500 V DC в съответствие с IEC 60255-27
Изолация	Между захранване и измерване
Позиция за монтаж	Всяка позиция
Свързване - клеморед	С винтови клеми, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) Твърд Без кабелен-накрайник С винтови клеми, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) Гъвкав С кабелен-накрайник С винтови клеми, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm ² (AWG 20...AWG 12) Твърд Без кабелен-накрайник С винтови клеми, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) Гъвкав С кабелен-накрайник
Затягащ момент	0,6...1 N.M в съответствие с IEC 60947-1
Housing material	Самозагасяща се пластмаса
Статус LED	Relay ON: LED (жълт) Power ON: LED (зелен)
Монтажна подпора	35 mm DIN шина в съответствие с EN/IEC 60715
Електрическа устойчивост	100000 Цикъла
Механична издръжливост	10000000 Цикъла
Категория за оползотворяване	AC-15 в съответствие с IEC 60947-5-1 DC-13 в съответствие с IEC 60947-5-1 AC-1 в съответствие с IEC 60947-4-1 DC-1 в съответствие с IEC 60947-4-1
Данни за безопасност	B10d = 120000 MTTFd = 125.5 years
Материал на контактите	Cadmium free
Широчина	22,5 Mm
Тегло на продукта	0,1 Kg
Функционалност	Resistive probe detection
Код за съвместимост	RM22

Околна среда

Защита от микропрекъсвания	100 Ms DC 90 Ms AC
Електромагнитна съвместимост	Immunity for residential, commercial and light-industrial environments в съответствие с EN/IEC 61000-6-1 Immunity for industrial environments в съответствие с EN/IEC 61000-6-2 Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments в съответствие с EN/IEC 61000-6-3 Emission standard for industrial environments в съответствие с EN/IEC 61000-6-4 Електростатичен разряд 6 kV (contact discharge)Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-2 Електростатичен разряд 8 kV (air discharge)Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-2 Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test 10 V/mНиво 3 в съответствие с IEC 61000-4-3 Electrical fast transient/burst immunity test 4 kV (Директен)Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-4 Electrical fast transient/burst immunity test 2 kV (capacitive coupling)Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-4 Тест за устойчивост на пикове 4 kV (Общ режим)Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-5 Тест за устойчивост на пикове 2 kV (Измерване на разлика)Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-5 Разпръсквани емисии клас В група 1 в съответствие с CISPR 11 Разпръсквани емисии class B в съответствие с CISPR 22
Стандарти	EN/IEC 60255-1
Продуктови сертификати	GL RCM CCC CSA UL China RoHS EAC CE
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-20...50 °C при 60 Hz -20...60 °C при 50 Hz AC/DC
Относителна влажност	93...97 % при 25...55 °C в съответствие с IEC 60068-2-30

Устойчивост на вибрации	0.075 mm 10...58,1 Hz) не в работен режим в съответствие с IEC 60068-2-6 1 gn 10...58,1 Hz) не в работен режим в съответствие с IEC 60068-2-6 0.035 mm 58,1...150 Hz) В операция в съответствие с IEC 60068-2-6 0.5 gn 58,1...150 Hz) В операция в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	15 gn 11 ms) за не в работен режим в съответствие с IEC 60068-2-27 5 gn 11 ms) за В операция в съответствие с IEC 60068-2-27
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 (Клеморед) IP40 в съответствие с IEC 60529 (корпус) IP50 в съответствие с IEC 60529 (front panel)
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60664-1
Диелектрично тестово напрежение	2,5 KV AC 50 Hz, 1 мин в съответствие с IEC 60255-27

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Декларация на-Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Product Life Status : **Комерсиализиран**