

Шлаух Festo за въздух и вода 10 bar, 5.7 мм, полиетиленов, PEN



Белег	Стойност
Външен диаметър	8 mm
радиус на огъване според дебита	35 mm
Вътрешен диаметър	5.7 mm
Мин. радиус на огъване	22.5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions	Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Разрешение	TÜV
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода по декларацията на производителя на www.festo.com
Температура на околната среда	-30 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.02327 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 8 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 6 mm и гайка for barbed connector internal diameter 6 mm
Цвят	син
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Material tubing	PE

Продукт: [Шлаух Festo за въздух и вода 10 bar, 5.7 мм, полиетиленов, PEN](#)

Категория: [Принадлежности и аксесоари за компресори](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Шлаух Festo](#)