Технически характеристики

Шлаух Festo за въздух и вода 10 bar, 8.4 мм, полиетиленов, PEN

Белег	Стойност
Външен диаметър	12 mm
радиус на огъване според дебита	58 mm
Вътрешен диаметър	8.4 mm
Мин. радиус на огъване	33 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions	Suitable for energy chains: › 5 million cycles to FN 942021
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Разрешение	TÜV
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода по декларацията на производителя на www.festo.com
Температура на околната среда	-30 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.05423 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 12 mm
Цвят	син
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Material tubing	PE

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Продукт: Шлаух Festo за въздух и вода 10 bar, 8.4 мм, полиетиленов, PEN
Категория: Принадлежности и аксесоари за компресори
Марка: Festo
Тип: Шлаух Festo