

## Шлаух Festo за въздух кашон, 10 bar, 4 мм, полиуретанов, PUN-H-6X1-TBL



| Белег                                          | Стойност                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Външен диаметър                                | 6 mm                                                                                                                                   |
| радиус на огъване според дебита                | 26 mm                                                                                                                                  |
| Вътрешен диаметър                              | 4 mm                                                                                                                                   |
| Мин. радиус на огъване                         | 10 mm                                                                                                                                  |
| Tubing characteristics                         | Suitable for energy chains in applications with high cycle rates                                                                       |
| Tubing test conditions                         | Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021                                                                            |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar                                                                                                                       |
| Работна среда                                  | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Вода по декларацията на производителя на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Тест на материала - запалване                  | UL94 HB                                                                                                                                |
| Температура на околната среда                  | -35 ... 60 °C                                                                                                                          |
| Тегло на продукта според дължината             | 0.0183 kg/m                                                                                                                            |
| Пневматичен извод                              | For push-in connector outside diameter 6 mm<br>за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 мм и гайка                                 |
| Цвят                                           | Полупрозрачно синьо                                                                                                                    |
| Твърдост по Шор                                | D 52 +/-3                                                                                                                              |
| Материал-забележка                             | Без мед и PTFE (тефлон)<br>RoHS konform                                                                                                |
| Material tubing                                | TPE-U(PU)                                                                                                                              |

Продукт: [Шлаух Festo за въздух кашон, 10 bar, 4 мм, полиуретанов, PUN-H-6X1-TBL](#)

Категория: [Принадлежности и аксесоари за компресори](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Шлаух Festo](#)