

| Трифазна |                   |      |      |
|----------|-------------------|------|------|
| Модел    | Мощност на мотора |      | Ток  |
|          | 380 ÷ 415V 50Hz   |      |      |
|          | kW                | HP   | A    |
| CBE 50   | 0.37              | 0.50 | 1.7  |
| CBE 75   | 0.55              | 0.75 | 2    |
| CBE 100  | 0.75              | 1    | 2.5  |
| CBE 150  | 1.1               | 1.5  | 3.9  |
| CBE 200  | 1.5               | 2    | 4.8  |
| CBE 300  | 2.2               | 3    | 7    |
| CBE 400  | 3                 | 4    | 9    |
| CBE 550  | 4                 | 5.5  | 11.5 |
| CBE 750  | 5.5               | 7.5  | 15.5 |
| CBE 1000 | 7.5               | 10   | 21.5 |
| CBE 1250 | 9.2               | 12.5 | 23.5 |
| CBE 1500 | 11                | 15   | 27.5 |
| CBE 1750 | 13                | 17.5 | 31.5 |
| CBE 2000 | 15                | 20   | 36   |
| CBE 2500 | 18.5              | 25   | 45   |
| CBE 3000 | 22                | 30   | 54   |
| CBE 4000 | 30                | 40   | 68   |

CBE



Датчици  
за ниво



Контролната кутия е направена от термопластичен материал.  
Предпазва помпата срещу свръхнатоварване и токови удари  
Има превключвател за настройка на ръчен или автоматичен режим на работа  
(може да се свърже с резервоар или превключвател на налягане).  
Може да се свърже към датчици за нивото на водата, които предпазват машината от  
работа без наличие на течност.