

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРЕКТЕРИСТИКИ

### ПОПЛАВЪК - KEY, MAC T, SMALL



### Технически характеристики:

#### GALLEGGIANTI (OMOLOGATI V.D.E.-I.M.Q.) - FLOATS (V.D.E.-I.M.Q. APPROVED)

| TIPO - MODEL | CAVO - CABLE      | LUNGHEZZA - LENGTH |
|--------------|-------------------|--------------------|
| KEY 3        | H07 RN-F o/or PVC | 3 metri/metres     |
| KEY 5        | H07 RN-F o/or PVC | 5 metri/metres     |
| KEY 10       | H07 RN-F o/or PVC | 10 metri/metres    |

- Con cavo **H07 RN-F**:  
galleggianti a semplice funzione (svuotamento),  
con interruttore da 10 A.  
- Con cavo **PVC**:  
galleggianti a doppia funzione (svuotamento e  
riempimento), con interruttore da 10 A.

- With **H07 RN-F** cable:  
floats with single function (emptying), with 10 A  
switch.  
- With **PVC** cable:  
floats with dual function (emptying and filling),  
with 10 A switch.



модел                      вид кабел                      дължина в метри

- наличен е с гумиран **H07 RN-F** или PVC кабел
- вариант с **H07 RN-F** кабел – поплавък с една функция (изпразване), с 10 А прекъсвач
- вариант с PVC кабел – поплавък с двойна функция (изпразване и пълнене), с 10 А прекъсвач

#### GALLEGGIANTI (OMOLOGATI V.D.E.-I.M.Q.) - FLOATS (V.D.E.-I.M.Q. APPROVED)

| TIPO - MODEL | CAVO - CABLE      | LUNGHEZZA - LENGTH |
|--------------|-------------------|--------------------|
| MAC T 80/3   | H07 RN-F o/or PVC | 3 metri/metres     |
| MAC T 80/5   | H07 RN-F o/or PVC | 5 metri/metres     |
| MAC T 80/10  | H07 RN-F o/or PVC | 10 metri/metres    |

- Con cavo **H07 RN-F**:  
galleggianti a semplice funzione (svuotamento),  
a doppia camera stagna di protezione, con inter-  
ruttore da 10 A.  
- Con cavo **PVC**:  
galleggianti a doppia funzione (svuotamento e  
riempimento)  
doppia camera stagna di protezione, con inter-  
ruttore da 10 A

- With **H07 RN-F** cable:  
floats with single function (emptying), with double  
watertight protection chamber, and 10 A switch.  
- With **PVC** cable:  
floats with dual function (emptying and filling)  
double watertight protection chamber, with 10 A  
switch.



модел                      вид кабел                      дължина в метри

- наличен е наличен е с гумиран **H07 RN-F** или PVC кабел
- вариант с **H07 RN-F** кабел - поплавок с една функция (изпразване), с двойна непромокаема, херметически затворена, защитна камера и с 10 А прекъсвач
- вариант с PVC кабел – поплавок с двойна функция (изпразване и пълнене), с двойна непромокаема, херметически затворена, защитна камера и с 10 А прекъсвач

**GALLEGGIANTI** (OMOLOGATI V.D.E.-I.M.Q.) - **FLOATS** (V.D.E.-I.M.Q. APPROVED)

**SMALL**

| TIPO - MODEL   | CAVO - CABLE      | LUNGHEZZA - LENGTH |
|----------------|-------------------|--------------------|
| <b>SMALL 3</b> | H07 RN-F o/or PVC | 3 metri/metres     |
| <b>SMALL 5</b> | H07 RN-F o/or PVC | 5 metri/metres     |

- Con cavo **H07 RN-F**: galleggianti a semplice funzione (svuotamento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 20 A.
- Con cavo **PVC**: galleggianti a doppia funzione (svuotamento e riempimento) doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 20 A.
- With **H07 RN-F** cable: floats with single function (emptying), with double watertight protection chamber, and 20 A switch.
- With **PVC** cable: floats with dual function (emptying and filling) double watertight protection chamber, with 20 A switch.



модел

вид кабел

дължина в метри

- наличен е с гумиран **H07 RN-F** или PVC кабел
- вариант с **H07 RN-F** кабел - поплавок с една функция (изпразване), с двойна непромокаема, херметически затворена, защитна камера и с 20 А прекъсвач
- вариант с PVC кабел – поплавок с двойна функция (изпразване и пълнене), с двойна непромокаема, херметически затворена , защитна камера и с 20 А прекъсвач