

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

БОРКОРОНИ – UDKB LS



Диамантени сегменти с форма на покрив!
С лазерно заваряване!
Устойчиви на висока температура!

НОВО

Характеристики:

REMS Универсални диамантени боркорони LS Ø 32–300 мм

С лазерно заваряване, устойчиви на висока температура. Само една универсална диамантена корона за ядрово пробиване REMS за много материали. Може да се използва универсално за сухо и мокро пробиване. Диамантени сегменти с конусно връзване („покривна форма“) за бързо, лесно и спокойно пробиване. С лазерно заваряване на напълно автоматични заваръчни инсталации за постоянно високо качество на заваръчното съединение. Устойчиви на висока температура - дори и при екстремно температурно натоварване не се получава разпояване на сегментите поради прегряване. Еднородна вътрешна съединителна резба UNC 1¼, дълбочина на пробиване 420 mm.

Приложение:



Различни размери – виж стр.2

Ø × Дълбочина на пробиване × Свързване	Брой сегменти	Арт. №
UDKB-LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410
UDKB-LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415
UDKB-LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420
UDKB-LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425
UDKB-LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430
UDKB-LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435
UDKB-LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440
UDKB-LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445
UDKB-LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450
UDKB-LS 125 × 420 × UNC 1¼	10	181457
UDKB-LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460
UDKB-LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465
UDKB-LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470
UDKB-LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475
UDKB-LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480