



Технически характеристики:

35 mm DRYGRES Drill bit

Каталожен номер-	4912
Баркод-	8413797049121
Обороти в минута -	1400 max
Максимална дължина на свредлото	36 mm

Описание

Гамата от диамантени свредла DRYGRES се препоръчва за пробиване на всички видове керамични плочки, особено порцеланови плочки и други покривни материали като мрамор и гранит. В гамата свредла DRYGRES RUBI използва технологията VACUUM BRAZED, която увеличава устойчивостта на температура и триене, за да фиксира диамантените частици в зоната на рязане. Боркороните DRYGRES с диаметри 6-12 мм са перфектни за монтиране на аксесоари за баня или всякакъв вид декоративен аксесоар върху керамични повърхности. Други диаметри в диапазона на диамантените битове EASYGRES, от 20 до 75 мм, са предназначени главно за фиксатора за керамични плочки, за да получите най-добри резултати при извършване на необходимото пробиване за водопроводни кранове, канализация, електрически връзки и др. Диамантените свредла DRYGRES са направени за сухо рязане и могат да се използват, благодарение на връзката им с резба M14, директно с шлифовъчна машина или неударна бормашина, с помощта на адаптера за свредло (ref. 05976). Средният живот на свредлата DRYGRES варира в зависимост от диаметъра. При диаметри от 6-12 мм средният живот е 25 отвора, а при DRYGRES от 20-75 мм средният живот е 60 отвора. Средният живот на свредлата ВИНАГИ зависи от вида на материала, неговата дебелина, правилното охлаждане и употреба. Дълбочината на пробиване на свредлата DRYGRES е 36 mm. В диаметри от 6, 8, 10 и 12 mm, DRYGRES съдържат восък вътре. Този восък се топи, докато се използва свредлото и улеснява охлаждането и евакуацията на остатъците от пробиване (ако восъкът свърши, свредлото може да продължи да работи, само пълната загуба на диаманта показва края на живота на свредлото). Свредлата DRYGRES (диаметър 20-75 мм) имат страничен отвор, който подобрява охлаждането на свредлото и улеснява отстраняването на твърдите остатъци след всяко пробиване. Преди по-нататъшно пробиване трябва да се уверим, че свредлото е чисто и без никакви препятствия. Максималната скорост на използване на диамантените свредла DRYGRES е 14000 об./мин. За по-добър завършек и по-дълъг живот на свредлото е важно да спазвате правилната скорост на въртене и да правите само леко орбитално движение по време на пробиване.

Характеристика

Сухо сондиране; стенни плочки, гранитогрес и порцеланови плочки.

Максимална работна скорост 14 000 rpm M14 резба. Може да се използва с мелница (директно свързване) или електрическа бормашина (адаптер ref. 05976). Доставка се в блистер.

Продукт: [Боркорона за керамика и гранитогрес Rubi с диамантена посипка с резба M14x2 35x35 мм, Drygres](#)

Категория: [Боркорони за керамика и гранитогрес](#)

Бранд: [Rubi](#)

Категория бранд: [Боркорона за керамика и гранитогрес Rubi](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com