



XMP Пресостати



1. Основни характеристики

- Пресостати серия XMP се използват за регулиране на налягане на въздух и вода до 6 и 12 бара. Пресостатът позволява включването и изключването на електрическа помпа при точно зададени стойности на налягане, точка на включване и точка на изключване.
- Пресостата серия XMP отговаря на нормата CE, IEC/EN 60947-4-1, UL 508, CSA C 22-2 N°14
- Кутията на пресостата е изградена от полиамид с частици на фиброво стъкло IP 54
- Химичните елементи които са в контакт с флуида са : хромиран цинк – дъно и обработен нитрил – мембрана
- Възможност за присъединяване на манометър. Наличен бутон за включване и изключване към триполюсният модел
- Двуполусният модел е нормализиран според електрическите норми
- Всички пресостати на фирма Jetly са снабдени с 2 броя уплътнения при изхода за каблиране.
- Пресостатите са пренастроени и доставени в индивидуални опаковки. Във всяка една опаковка пресостатът е придружен с упътване за монтаж.

2. Технически характеристики

- Температура на въздуха: -25 до +70°C
- Възможни флуиди: въздух, вода, солена вода от (0 до +70°C)
- Издържливост на удари (3 gr) и вибрации (50 gr) – според IEC 68
- Функционална честота: 600 маневри/ час
- Максимална работна мощност: 3 kW при Трифазен модел 400V/ 15 kW при Монофазен модел 230V
- Присъединяване към хидравличната част : Ж 1/4" при Двуполусният модел/ Ж 1/2" при Триполюсният модел