

# 0 601 9F6 000 – GSR 12V-15 FC

Артикулен номер	0 601 9F6 000
Баркод	3165140847322
1/2 L-BOXX вложка за 12 V адаптери 1 600 A01 1UW	✓
1/2 L-BOXX вложка за инструмент и зарядно устройство 1 600 A00 2UV	✓
2 x акумулаторна батерия GBA 12V 2.0 Ah 1 600 Z00 02X	✓
L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	✓
Бързозарядно устройство GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
Ексцентрична приставка GFA 12-E 1 600 A00 F5L	✓
Приставка държач за битове GFA 12-X 1 600 A00 F5J	✓
Приставка патронник GFA 12-B 1 600 A00 F5H	✓
Ъглова приставка GFA 12-W Professional 1 600 A00 F5K	✓




Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com

## Технически данни

## Технически данни

Въртящ момент (мек/твърд/макс.)	15/30/- Nm
Обороти на празен ход (I-ва скорост / II-ра скорост)	0 – 400 / 0 – 1.300 1/min
Тип на акумулатора	Литиево-йонна
Обхват на захващане на патронника, мин./макс.	1 / 10 mm
Напрежение на акумулатора	12 V
Тегло без акумулатор	0.6 kg
Степени на въртящия момент	20+1
Капацитет на акумулаторната батерия	2,0 Ah
Време на зареждане (80 %/100 %) при бл.	24/35 min [2,0 Ah]
Тегло вкл. акумулатор	0,8 kg
Ниво на шума	Определено по крива A ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука dB (A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K= dB.



## Диаметър на отвора

Ø на отвора в дърво, макс.	19 mm
Ø на пробиване в стомана, макс.	10 mm

## Диаметър на винта

Ø на винта, макс.	7 mm
-------------------	------

## Информация за шум и вибрации

Ниво на шума	79 dB(A)
Неустойчивост K	3 dB

## Сегмент

Сегменти	Акумулаторен пробивен винтоверт Високопроизводителна гама
Сегмент кореспонденция	Metal Камък Дърво

## Търговска информация

---

### Позициониране

- Компактна и гъвкава за всяка задача в 12 V клас

### Потребителска полза

- Изключително къса конструкция на корпуса 132 mm за пробиване, фиксиране и завинтване на винтове в тесни пространства
- Връзка FlexiClick на Bosch с вграден магнитен държач за битове дава възможност за приставка държач за битове, адаптер за патронник, ъглов адаптер и ексцентричен адаптер
- Адаптерите за ъглова и за ексцентрична приставка могат да се регулират и фиксират в 16 различни положения на 360°, докато са на винтоверта
- "One-Click" връзката осигурява здраво фиксиране към машината веднага

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)