

0 601 9G2 102 – GSB 18V-60 C

Артикулен номер	0 601 9G2 102
Баркод	3165140867320
1/2 L-BOXX вложка за инструмент 1 600 A00 2WA	✓
Картонена кутия	✓



Технически данни

Технически данни

Въртящ момент (мек/твърд/макс.)	31/60/- Nm
Обороти на празен ход (I-ва скорост / II-ра скорост)	0 – 600 / 0 – 1.900 1/min
Честота на ударите, макс.	28.500 1/min
Обхват на захващане на патронника, мин./макс.	1,5 / 13 mm
Напрежение на акумулатора	18 V
Степени на въртящия момент	20+1
Тегло вкл. акумулатор	1,9 kg
Ниво на шума	Определено по крива A ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука dB (A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K= dB.

60/31
Nm

BRUSHLESS
MOTOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PRECISION
CLUTCH

KICKBACK
CONTROL

Simply
Connected.

184 mm



248 mm

Диаметър на отвора

Ø на отвора в дърво, макс.	38 mm
Ø на пробиване в стомана, макс.	13 mm
Ø на отвора в зидария, макс.	13 mm

Диаметър на винта

Ø на винта, макс.	10 mm
-------------------	-------

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума	87 dB(A)
Ниво на звуковата мощност	98 dB(A)
Неустойчивост K	3 dB

Сегмент

Сегменти	Високопроизводителна гама
Сегмент кореспонденция	Metal Камък Дърво



Търговска информация

Позициониране

- Повиши качеството си на работа – адаптирай съответно мощността.

Потребителска полза

- Ефективен: най-добри резултати – благодарение на голямата мощност и индивидуалните настройки на инструмента в приложението Toolbox.
- Издръжлив: Разработен за интензивна работа – благодарение на безчетковия мотор и здрав, изцяло метален патронник.
- Ергономичен: Удобно управление благодарение на малката дължина на главата и новата форма на ръкохватката.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com