

| | |
|--|---------------|
| Артикулен номер | 0 611 910 000 |
| Баркод | 3165140807937 |
| Бързосменяем патронник 13 mm 2 608 572 212 | ✓ |
| Допълнителна ръкохватка 2 602 025 141 | ✓ |
| Дълбочинен ограничител 210 mm 1 613 001 010 | ✓ |
| Картонена кутия | ✓ |
| Машинна кърпа | ✓ |
| Сменяем патронник SDS plus 2 608 572 213 | ✓ |



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Технически данни

Технически данни

| | |
|--|---|
| Енергия на удара, макс. | 2.6 J |
| Честота на ударите при номинални обороти | 0 – 4.350 1/min |
| Номинални обороти | 0 – 980 1/min |
| Напрежение на акумулатора | 18 V |
| Държач за инструменти | SDS plus |
| Ниво на шума | Определено по крива А ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука 91 dB(A); върхова мощност на звука 102 dB(A). Неопределеност K= 3 dB. |

Диапазон на пробиване

| | |
|---|-----------|
| Ø на отвора в бетон със свредло за перфоратори | 4 - 26 mm |
| Оптимална област на приложение в бетон със свредло за перфоратори | 8 - 16 mm |
| Макс. Ø на пробиване в метал | 13 mm |
| Макс. Ø на отвора в дърво | 30 mm |

Информация за шум и вибрации

| | |
|---------------------------|-----------|
| Ниво на шума | 91 dB(A) |
| Ниво на звуковата мощност | 102 dB(A) |
| Неустойчивост K | 3 dB |

Сегмент

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Сегменти | Високопроизводителна гама |
| Сегмент кореспонденция | Metal Камък Дърво |

Търговска информация

Позициониране

- Повече мощност, повече комфорт и по-малко прах

Потребителска полза

- 50 % повече мощност със сила на удара на захванан с кабел инструмент за бърза и гъвкава работа (в сравнение с предшественика GBH 18 V-EC)
- Повишена защита на работещия с KickBack Control (KBC) и по-добър контрол с Electronic Precision Control (EPC)
- Пробиване без прах с новото вградено и опционално прахоулавяне GDE 18V-16

