

0 601 9G8 100 – GSB 120-LI

Артикулен номер	0 601 9G8 100
Баркод	3165140955850
2 x акумулаторна батерия GBA 12V 2.0 Ah 1 600 Z00 02X	✓
Зарядно устройство GAL 1210 CV Professional	✓
Куфар за инструменти	✓



Технически данни

Технически данни

Въртящ момент (мек/твърд/макс.)	14/30/- Nm
Обороти на празен ход (I-ва скорост / II-ра скорост)	0 – 400 / 0 – 1.500 1/min
Тип на акумулатора	Литиево-йонна
Честота на ударите, макс.	22.500 1/min
Обхват на захващане на патронника, мин./макс.	0,8 / 10 mm
Тегло без акумулатор	0.9 kg
Степени на въртящия момент	20+2
Напрежение на акумулатора	12 V
Ниво на шума	Определено по крива A ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука dB (A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K= dB.



Диаметър на отвора

Ø на отвора в дърво, макс.	20 mm
Ø на пробиване в стомана, макс.	10 mm
Ø на отвора в зидария, макс.	8 mm

Диаметър на винта

Ø на винта, макс.	8 mm
-------------------	------

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума	82.5 dB(A)
Ниво на звуковата мощност	93.5 dB(A)
Неустойчивост K	3 dB

Сегмент

Сегменти	Без кабел
Сегмент кореспонденция	Metal Камък Дърво



Търговска информация

Позициониране

- Много гъвкав, много икономичен

Потребителска полза

- Мощност и гъвкавост достъпни за завинтване и пробиване
- 2-скоростният редуктор дава възможност за висока производителност и отличен въртящ момент
- Електронна защита на акумулаторните клетки Electronic Cell Protection за по-продължителен живот на акумулаторната батерия и по-голяма издръжливост

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com