

## Перфоратор Bosch акумулаторен без батерия и зарядно, SDS-max, 18 V, 12.5 J, GBH 18V-45 C

### Допълнителни данни

Напрежение на акумулатора*	18.0 V
Тегло без акумулатор*	8 kg
Енергия на удара (съгласно ЕРТА 05/2016)*	12,5 J
Честота на ударите при номинални обороти*	0 – 2.760 1/min
Номинални обороти*	0 – 305 1/min
Държач за инструменти	SDS max

### Диапазон на пробиване

Ø на отвора в бетон със свредло за перфоратори	12 – 45 mm
Оптимална област на приложение в бетон със свредло за перфоратори	20 – 40 mm



### Общи стойности на вибрациите (Ударно пробиване в бетон)

Стойност на вибрационните емисии ah	8,5 m/s <sup>2</sup>
Несигурност К	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Информация за шум и вибрации

Ниво на шума	94 dB(A)
Ниво на звуковата мощност	105 dB(A)
Неустойчивост К	3 dB

### Ударно пробиване в бетон

Стойност на вибрационните емисии ah	8,5 m/s <sup>2</sup>
Несигурност К	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Общи стойности на вибрациите

Стойност на вибрационните емисии ah	7 m/s <sup>2</sup>
Несигурност К	1,5 m/s <sup>2</sup>



**Акумулаторен перфоратор BOSCH GBH 18V-34 CF** се отличава с перфектен контрол - мек старт за прецизно пробиване и 3 различни режима. Със своята сила на удара от 5,8 J, безкабелният перфоратор е отличен избор за извършване на тежки работи в бетон.

Продукт: [Перфоратор Bosch акумулаторен без батерия и зарядно, SDS-plus, 18 V, 5.8 J, GBH 18V-34 CF](#)

Категория: [Перфоратори акумулаторни безчеткови без батерия и зарядно](#)

Бранд: [Bosch](#)

Категория бранд: [Перфоратор Bosch](#)