

Перфоратор Bosch акумулаторен без батерия и зарядно, SDS-plus, 18 V, 2.6 J, GBH 18V-26



Напрежение на акумулатора	18,0 V
Енергия на удара (съгласно ЕРТА 05/2016)	2,6 J
Честота на ударите при номинални обороти	0 – 4.350 1/min
Номинални обороти	0 – 980 1/min
Държач за инструменти	SDS plus
Диапазон на пробиване	
Ø на отвора в бетон със свредло за перфоратори	4 – 26 mm
Оптимална област на приложение в бетон със свредло за перфоратори	8 – 16 mm
Макс. Ø на пробиване в метал	13 mm
Макс. Ø на отвора в дърво	30 mm
Общи стойности на вибрациите (Ударно пробиване в бетон)	
Стойност на вибрационните емисии ah	15,2 m/s ²
Несигурност К	1,5 m/s ²
Общи стойности на вибрациите (Къртене в бетон)	
Стойност на вибрационните емисии ah	9,9 m/s ²
Несигурност К	1,5 m/s ²
Информация за шум и вибрации	
Ниво на шума	88 dB(A)
Ниво на звуковата мощност	99 dB(A)
Неустойчивост К	3 dB
Ударно пробиване в бетон	
Стойност на вибрационните емисии ah	15,2 m/s ²
Несигурност К	1,5 m/s ²
Къртене в бетон	
Стойност на вибрационните емисии ah	9,9 m/s ²
Несигурност К	1,5 m/s ²



Функции и основни характеристики



Перфоратор GBH 18V-26 Professional е от категорията на акумулаторните перфоратори Bosch SDS plus. Приставката GDE 18V-16 Professional осигурява самостоятелно решение за прах с HEPA филтър за максимална мобилност. Този перфоратор се отличава също с KickBack Control и Electronic Precision Control (EPC) за по-добра работа с инструмента и повишена защита на потребителя. Мощният мотор осигурява 2,6 J енергия на удара, осигурявайки бързо снемане на материал.

Продукт: [Перфоратор Bosch акумулаторен без батерия и зарядно, SDS-plus, 18 V, 2.6 J, GBH 18V-26](#)
 Категория: [Перфоратори](#)
 Бранд: [Bosch](#)
 Категория бранд: [Перфоратор Bosch](#)