



Електроинструменти за занаятчийството и индустрията

Акумулаторен ударен гайковерт

GDX 18V-285



Най-важните данни

Напрежение на акумулатора	18,0 V
Въртящ момент, макс.	285 Nm

Каталожен номер 0 601 9N2 122

Технически данни

Допълнителни данни

Напрежение на акумулатора	18,0 V
Въртящ момент, макс.	285 Nm
Държач за инструменти	1/2" квадратен фрикционен пръстен и преходен отвор, 1/4" шестостен Uni
Обороти на празен ход	0-2.800 1/min
Тегло вкл. акумулатор	1,5 kg
Въртящ момент на прекъсване, макс.	500 Nm
Диапазон на регулиране на въртящия момент, мин./макс., I-во ниво	0/200 Nm
Диапазон на регулиране на въртящия момент, мин./макс., II-ро ниво	0/285 Nm
Обороти на празен ход (I-во ниво)	0-2.000 1/min
Обороти на празен ход (II-ро ниво)	0-2.800 1/min
Степени на въртящия момент	2
Тегло без акумулатор	1,1 kg
Честота на ударите	0-3.600 1/min
Честота на ударите (I-во ниво)	0-3.000 1/min
Честота на ударите (II-ро ниво)	0-3.600 1/min

Информация за шум/вибрации

Затягане на болтове и гайки с максимално допустима големина

Стойност на вибрационните емисии ah	15,8 m/s ²
Несигурност K	1,5 m/s ²