



Безчетков ЕС-мотор осигурява дълъг работен живот и огромна ефективност, комбиниран с литиево-йонна батерия за до 100 % по-високи резултати.

- 4-скоростно задвижване с максимално 3.800 об/мин, осигуряващи бързо и чисто пробиване
- LED-осветление, което и индикатор на нивото на заряда на батерията
- Универсалното решение за голям въртящ момент при завинтване и пробиване на големи диаметри
- Възможност за включване на аксиален удар при PDC за пробиване в зидария

Технически данни	DRC 18/4	PDC 18/4
Напрежение	18 В	18 В
Капацитет	5,2 Ач	5,2 Ач
Обороти 1-ва скорост/празен ход	0-400 мин-1	0-400 мин-1
Обороти 2-ра скорост/празен ход	0-850 мин-1	0-850 мин-1
Обороти 3-та скорост/празен ход	0-1850 мин-1	0-1850 мин-1
Обороти 4-та скорост/празен ход	0-3800 мин-1	0-3800 мин-1
Брой удари 1-ва скорост	-----	0-8000 мин-1
Брой удари 2-ра скорост	-----	0-17000 мин-1
Брой удари 3-та скорост	-----	0- 37000 мин-1
Брой удари 4-та скорост	-----	0-76000 мин-1
Въртящ момент дърво/метал	60/40 Нм	60/40 Нм
Максимален диаметър дърво/метал	50/12 мм	50/12 мм
Максимален диаметър в зидария	10 мм	10 мм
Патронник		1,5-13 мм
Тегло с CENTROTEC и акумулаторна батерия	1,8 кг	1,9 кг

PDC 18/4 Set	Зарядно устройство TCL 3; Патронник за инструменти CENTROTEC; магнитен държач на битове CENTROTEC; накрайник PZ 2; бързозатегателен патронник FastFix 13 мм; Допълнителна ръкохватка; Ъглова приставка; 2 бр. акумулаторни батерии 5,2 Ач с гумирана рамка, в системен куфар SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC	564578
--------------	---	--------

без зарядно устройство; в системен куфар SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com