

Акумулаторно ренде HLC 82: Когато силата се среща с качеството на рендосване. Предимства за крайните клиенти



Старт на комуникация: 15.07.2025



На разположение от октомври 2025 г.

Голяма мощност.

Безчетковият двигател EC-TEC на акумулаторното ренде осигурява достатъчно мощност, така че винаги да имате постоянно висока производителност, дори когато рендосвате на максимална дълбочина. Моторът е високоефективен, енергоспестяващ и осигурява особено дълъг експлоатационен живот на вашето акумулаторно ренде.

Най-добро качество на рендосване, по-малко усилия за шлайфане.

С удобното акумулаторно ренде HLC 82 можете бързо и надеждно да постигнете фина структура на повърхността, без да има видими отчупвания по нея. Това означава, че в бъдеще ще трябва да планирате много по-малко време за повторно шлайфане. Това става възможно чрез спираловидния нож, който се врязва под ъгъл, без удар и изрязва дървото чисто, както и с щади машината. Допълнително предимство: Спираловидният нож също така гарантира намаляване на шума при работа.

Широка гама от приложения – също благодарение на подвижния адаптер за скосяване.

Дълбочината на фалца от 25 мм за особено дълбоки фалцови, 3 вградени V-образни канала за лесно рендосване на фаски на обработваемите детайли и подвижен адаптер правят акумулаторното ренде универсален помощник в ежедневието ви работа. Най-голямото предимство на адаптера: Стабилната опорна повърхност осигурява значително по-бърз напредък в работата.

Акумулаторно ренде HLC 82

Детайли на продукта



Безупречни резултати от работата

HLC 82 работи с особено фин резултат при рендосване. Това става възможно благодарение на спираловидно заточения нож, който се връзва под наклон, без удар и рендосва дървото по начин, който ещадящ както към материала, така и към инструмента. Допълнително предимство: 82 мм ширина на рендосване за особено равномерен резултат.



Многогранны възможности за приложение

Дълбочината на фалца от 25 мм дава възможност за широк спектър от приложения; дори и с ограничителя на дълбочината на фалца, максималната дълбочина на фалца остава 23 мм.



Подложка подвижна, за фаски

Широката и стабилна опорна повърхност на подвижната подложка за фаски позволява бързото създаване на прецизни и дълги фаски върху греди и талпи.



Прецизно скосяване

Трите различни 90° V-образни прореза в подложката гарантират, че дъските и гредите се плъзгат гладко като по релси - без да се изплъзват.

Акумулаторно ренде HLC 82

Детайли на продукта



Лесно и прецизно регулиране на дълбочината на рендосване

Дълбочината на рендосване може да се настройва прецизно в диапазона 0 - 2,5 мм. Дълбочината на рендосване също може да се регулира и контролира по време на работа.



Два различни смукателни канала за различни приложения

Вече монтираният по-дълъг канал за изсмукване е подходящ за рендосване с прахосмукачка или за кратки приложения с торба за прах. Късият канал за изсмукване е подходящ за непрекъснати приложения с максимално отстраняване на стружките, особено там, където не могат да се използват прахосмукачки и торби за събиране на прах.



Просто и лесно водене

Меката повърхност на дръжката я прави изключително удобна за работа както в хоризонтално, така и във вертикално положение. Допълнителните ребра за захващане осигуряват още по-добър захват. Ниското собствено тегло улеснява още повече работата с машината.



ЕС-ТЕС мотор

Осигурява мощна, енергоспестяваща работа и дълъг експлоатационен живот.

Акумулаторно ренде HLC 82

Описание на продукта

Удобното акумулаторно ренде HLC 82 е вашият надежден спътник на строителния обект и в работилницата, когато става въпрос за бърза работа по поръчка. Скосяване на греди, преходи по ръбовете на стени от дървени колони, фалцови на врати, адаптирания на первази или монтиране на лайстни: С акумулаторното ренде можете да избирате гъвкаво приложение.

Силни страни и ползи

- › Тиха работа: спираловидният нож прави работата осезаемо по-тиха
- › Бързо: повече темпо и гъвкавост благодарение на 2,5 мм максимално отделяне на талаш и 25 мм дълбочина на фалц
- › Безупречно: гладко рендосване и спираловиден нож за особено фино обработване на повърхността
- › Удобно: Подложка подвижна за фаски за бързо и точно изработване на скосяване на греди.
- › Удобно: лесно водене на рендето върху обработваемия детайл благодарение на ергономичния дизайн
- › Подходящ за различни цели: Скосяване с три интегрирани 90° V-образни канала в основата на рендето
- › Ефикасно: бързата спирачка спира рендето за по-малко от 2 секунди, като свежда до минимум риска от нараняване и повреда на обработваемия детайл
- › Гъвкав: смукателният крайник може да се прикрепи от двете страни за удобна работа, а смукателният маркуч не пречи
- › Мощен: безчетковият мотор EC-TEC осигурява постоянна производителност, дори при максимална дълбочина на рязане
- › Точно: Регулиране на дълбочината на рязане (0-2,5 мм) върху въртящото се колелце - просто и удобно, лесно достъпно дори по време на рендосване
- › Съвместимост: с всички Festool 18V акумулаторни батерии (с изключение на Ergopack)
- › За мащабно отстраняване на талаш: Благодарение на двата различни канала за извличане, рендето е подходящо и за продължителни приложения с по-голямо отстраняване на талаш.

Акумулаторно ренде HLC 82

Технически данни

Технически данни

Напрежение на акумулатора (номинално напрежение)	18 В
Обороти на вала на рендето	11 500 об/мин
Широчина на рендосване	82 мм
Снемане на стружка	0 - 2,5 мм
Макс. дълбочина на фалца без упор	25 мм
Макс. дълбочина на фалца с упор	23 мм
Присъединяване към прахоизсмукване Ø	36 мм
Технология	Bluetooth®
Тегло на продукта без аксесоари	2,7 кг



Акумулаторно ренде HLC 82

Съдържание на доставката

Обозначение		Описание	Номер за поръчка	ППЦ (лв. без ДДС)*
Акумулаторно ренде HLC 82 EB-Basic		Включва: ключ SW 2,5, къс смукателен канал, Systainer SYS3 M 237	578000	843,00
Акумулаторно ренде HLC 82 EB-Basic-Set		Включва: паралелен ограничител PA-HLC 82/EHL 65, ограничител за дълбочина на фалца FA-EHL, подложка подвижна за фаски FNS-HLC 82, ключ SW 2,5, къс смукателен канал, Systainer SYS3 M 237	578600	1 016,00

* Необвързваща препоръчителна продажна цена на производителя. Цените при търговците могат да се различават