

Акумулаторен ръчен циркулярен трион НКС 55 К: Мощно рязане, навсякъде. Изработен според Вашите изисквания.

Предимства за крайните клиенти



Старт на комуникация: 15.07.2025



Налично от септември 2025

Максимална производителност за Вашите проекти.

По-малко усилия, най-добра производителност при рязане. Силвата електроника и безщетковият ЕС-ТЕС двигател на НКС 55 К са перфектно съгласувани помежду си, за да извлекат максимума от акумулаторната Ви батерия с капацитет 8,0 Ah. Заедно с режещи дискове за тънки разрези с ширина на рязане 1,6 мм, разработени за акумулаторния ръчен циркулярен трион, можете да постигнете максимална производителност. За енергоспестяваща работа и бърз напредък при рязане.

Прави Вашите подравняващи срезове мобилни.

Свържете, настройте и изрежете чисто. Просто прикрепете здраво водещата шина за напречно рязане към циркулярния трион и го вземете заедно с материала на покрива. По този начин можете да правите бързи и прецизни напречни разрези – навсякъде, където имате нужда. Здравият позициониращ ограничител и регулируемият ограничител ви позволяват да правите перфектно повтарящи се ъглови срезове от -60° до +60°. Функцията за въртане ви позволява да правите бързи и последователни напречни срезове.

Вградена сигурност за Вас.

Тъй като Вашата безопасност е важна за нас, ние сме интегрирали различни функции в НКС 55 К: Иновативната функция Kickback Stop намалява риска от нараняване на ръцете Ви в случай на откат. Вграденният направляващ клин предпазва режещия нож от блокиране. А с дистанционното управление махалният защитен капак може да се отваря лесно и безопасно. Така безопасността се превръща същевременно в улеснение на работата.

Акумулаторен ръчен циркулярен трион НКС 55 К

Детайли на продукта



Повече мощност и издръжливост

HKC 55 K разполага с безчетков EC-TEC двигател с 5200 min⁻¹. В комбинация със силовата електроника и акумулаторната батерия с капацитет 8,0 Ah това осигурява максимална производителност при рязане и дълго време на работа.



Мобилна система за подравняване

HKC 55 K може изключително лесно да се свърже с подравняващата шина FSK и позволява прецизни подравняващи срезове под точния ъгъл. За всяко изискване има подходяща дължина на рязане: 250 mm, 420 mm или 670 mm.



Повече безопасност благодарение на KickbackStop

Вграденият KickbackStop свежда до минимум риска от нараняване поради откат при рязане. Това предпазва не само детайла, но и ръцете Ви.



Дистанционно управление на махалния капак

За да се осигури ясна видимост върху режещия нож и контролирано врязване, защитният капак на може да се отвори с помощта на лост. Така ръцете винаги остават на безопасна дистанция от режещия нож.

Акумулаторен ръчен циркулярен трион НКС 55 К

Детайли на продукта



Водещ клин за висока сигурност

Водещият клин прави възможно безпроблемното и безопасно рязане без усилия. Тъй като той е интегриран в пружинно лагеруван подвижен предпазител, без проблеми са възможни сигурните потъващи разрези.



1,6 мм режещи дискове за тънки разрези

Специална разработка за акумулаторни триони: За малък натиск при рязане, бърза работа и удължен живот на акумулатора. Стопирането на шпиндела FastFix позволява бърза и лесна смяна на режещия нож.



Регулиране на дълбочината с функция за потапяне

Просто стиснете лоста и задайте желаната дълбочина на рязане с помощта на скалата. Отключете позицията за потапяне и се потопете безопасно и комфортно до предварително зададената дълбочина с помощта на функцията за потапяне с пружина.



Разчертаването = разреза

Точна работа и при разрези под ъгъл до 50°. При работа с HKC 55 К в комбинация с направляваща или подравняваща шина разчертаният кант винаги остава равен на канта за рязане, дори при скосено рязане.

Акумулаторен ръчен циркулярен трион НКС 55 К

Описание на продукта

Независимо дали сте на покрива или на земята – с акумулаторния ръчен циркулярен трион НКС 55 К разполагате с мощността и гъвкавостта, от която се нуждаете. Бързи подравняващи срезове с подравняващата шина FSK, прецизно водени срезове с направляващата шина FS и точно повтарящи се ълови срезове: НКС 55 К предоставя пълна мощност и универсалност в ежедневната Ви работа. Функции като иновативния KickbackStop, дистанционното управление на махалния капак, водещия клин и функцията за потапяне с пружина осигуряват най-добрите условия на работа – безопасно и удобно. Винаги разчитайте на максимална мощност: НКС 55 К използва пълния потенциал на изключително мощната акумулаторна батерия с капацитет 8,0 Ah. Подходящите режещи дискове за тънки разрези са специално разработени за акумулаторния ръчен циркулярен трион и имат широчина на рязане 1,6 мм. В комбинация с това се възползвате не само от изключителната производителност при рязане, но и от удължения живот на батерията – за максимална производителност при всеки проект.

Силни страни и ползи

- › 18 V мощност: Идеален в комбинация с акумулаторната батерия Li-HighPower с капацитет 8,0 Ah за максимална продължителност на работа и максимална мощност. Може да се използва също с акумулаторната батерия Li-HighPower с капацитет 5,0 Ah
- › Прецизни срезове под ъгъл: Регулиране на ъгъла с централно затягане от 0 до 50°
- › С голяма мощност: Безчетков EC-TEC двигател с 5200 min⁻¹ в комбинация с литиево-йонни акумулатори за максимална производителност при рязане
- › По-безопасно рязане: Благодарение на иновативния KickbackStop и интегрирания водещ клин
- › Улеснение на работата: Удобна работа благодарение на регулирането на дълбочината на рязане с функция за потапяне и дистанционното управление на махалния защитен капак
- › Мобилна система за подравняване: Извършвайте бързи подравняващи срезове под точния ъгъл с подравняващата шина FSK
- › 1,6 мм тънки циркулярни дискове: Специално разработени за акумулаторни триони, за бърз напредък на работата и удължен живот на акумулатора
- › Многогранност: Възможност за комбиниране с изпитаните направляващи релси

Акумулаторен ръчен циркулярен трион НКС 55 К

Технически данни

Технически данни

Вид задвижване	Акумулаторна батерия
Напрежение на акумулатора (номинално напрежение)	18 В
Обороти при свободен ход	5 200 об/мин
Диаметър на режещия диск	160 мм
Ъглов диапазон	0 - 50 °
Дълбочина на рязане 0°; 90°	0 - 55 мм
Дълбочина на рязане при 45°/50°	42/38 мм
Присъединяване към прахоизсмукване Ø	27/36 мм
Тегло на продукта без аксесоари	3,6 кг



Акумулаторен ръчен циркулярен трион НКС 55 К

Съдържание на доставката

Обозначение		Описание	Номер за поръчка	ППЦ (лв. без ДДС)*
Акумулаторен ръчен циркулярен трион НКС 55 KEB-Basic		Включва: Циркулярен диск WOOD STANDARD HW 160x1,6x20 W18, Шестогран ключ SW 5, Systainer SYS3 M 337	578302	898,00
Акумулаторен ръчен циркулярен трион НКС 55 KEB-Basic-FSK 420		Включва: Циркулярен диск WOOD STANDARD HW 160x1,6x20 W18, Шестогран ключ SW 5, подравняваща шина FSK 420, Systainer SYS3 M 337	578704	1 314,00

* Необвързваща препоръчителна продажна цена на производителя. Цените при търговците могат да се различават