

Акумулаторно ренде



КР001GM201

Напрежение:	40 V max XGT
Капацитет на батерията:	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	15.000min ⁻¹
Ширина на рендосване:	82mm
Дълбочина на рендосване:	4mm
Side shiplapping depth:	25mm
Шум: звуково налягане:	87,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	98,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: рендосване дърво:	4,3m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	424 x 156 x 175mm
Зарядно устройство:	DC40RA
Акумулаторна батерия :	2 x BL4040
:	Макрас
Тегло ЕРТА (BL4025):	4,9kg
Накрайник за прахосмукачка/торбичка за прах:	
Наличие на V-образен канал:	



- Front base with 3 chamfering grooves
- Стърготините могат да се изхвърлят както от дясната, така и от лявата страна на инструмента за по-голямо удобство по време на работа.
- Копчето за регулиране на дълбочината на рендосване има удобна скала с деления на всеки 0,10 мм и противоположгащо еластомерно покритие, осигуряващо по-надежден и удобен захват по време на работа с инструмента.
- Опорната плоча защитава обработваната повърхност и ножовете от надраскване и повреди, дори ако инструментът се поставя върху обработваната повърхност преди пълното спиране на барабана.
- Possible use of AWS system