

## Акумулаторен циркуляр



### HS011GT201

Напрежение:	40 V max XGT
Капацитет на батерията:	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	3.500min <sup>-1</sup>
Диаметър на диска Ø:	270mm
Размер на вътр.отвор:	15,88 / 30mm
Рязане при 0°:	101mm
Рязане при 45°:	71mm
Дълбочина на рязане 60°:	51mm
Шум: звуково налягане:	96,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	104,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: рязане дърво:	2,5m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В):	453 x 214 x 336mm
Зарядно устройство:	DC40RA
Акумулаторна батерия :	BL4050F x 2
Тегло ЕРТА (BL4020):	5,5kg



- Excellent performance in continuous heavy duty applications
- Автоматичен контрол на оборотите в зависимост от натоварването
- Magnesium diecast base is directly compatible with a guide rail.
- Twin LED job light with preglow and afterglow function
- Possible use of AWS system
- Convenient guide rail compatible base without the need for an adapter