

## Акумулаторен ударен гайковерт



### DTS141Z

Напрежение:	18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Удари в минута / ниски:	0 - 1.400min <sup>-1</sup>
Обороти на пр. ход, 1ск.:	0 - 1.200min <sup>-1</sup>
Обороти на пр. ход, 2ск.:	0 - 2.000min <sup>-1</sup>
Обороти на пр. ход, 3ск.:	0 - 3.200min <sup>-1</sup>
Удари в минута, 2 скорост:	0 - 2.200min <sup>-1</sup>
Удари в минута, 3 скорост:	0 - 2.700min <sup>-1</sup>
Размер на винтовете:	M4 - M8
Стандартни болтове:	M5 - M8
Винтове с груба резба:	22 - 125mm
Размер на захвата:	6,35mm
Hex shank:	1/4"
Въртящ момент - висок:	40Nm
Шум: звуково налягане:	77,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: затягане с удар:	7,0m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В):	136 x 79 x 240mm
Тегло (ЕРТА):	1,6kg



- Фосфоресциращ буфер.
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Подобрена система за защита от прах и влага, подходяща за използване на уреда при тежки условия на работа.
- Безчетковият двигател (BLDC) не се нуждае от техническа поддръжка
- Наличието на Т-режим за завинтване на самонарезни винтове без повреждане на винтовете или обработваната повърхност.