

## Акумулаторен циркуляр



### RS002GT101

Напрежение:	40 V max XGT
Капацитет на батерията:	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	4.000min <sup>-1</sup>
Диаметър на диска Ø:	260mm
Размер на вътр.отвор:	30mm
Рязане при 0°:	95mm
Рязане при 45°:	70mm
Рязане при 56°:	54,5mm
Шум: звуково налягане:	99,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	107,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: рязане дърво:	2,5m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В):	489 x 193 x 309mm
Тегло (ЕПТА):	6,3kg
Зарядно устройство:	DC40RA
Акумулаторна батерия :	1 x BL4050F



- Excellent performance in continuous heavy duty applications
- Автоматичен контрол на оборотите в зависимост от натоварването
- Удобният бутон за застопоряване осигурява по-голяма безопасност при работа с инструмента.
- Magnesium diecast is used for base plate and blade case
- Устройство за улавяне на прахта.
- Possible use of AWS system