

Акумулаторен врязващ циркуляр



SP001GZ03

Напрежение:	40 V max XGT
Капацитет на батерията:	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	2.500 - 4.900min ⁻¹
Диаметър на диска Ø:	165mm
Размер на вътр.отвор:	20mm
Рязане при 0°:	56mm
Рязане при 45°:	40mm
Дълбочина на рязане 48°:	38mm
Шум: звуково налягане:	92,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	100,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: рязане дърво:	2,5m/s ²
Вибрации: рязане метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	346 x 241 x 272mm
Тегло (ЕПТА):	5,1kg
:	Макрас



- Excellent performance in continuous heavy duty applications
- Ограничителят на дълбочината на рязане позволява да се направи предварителен канал с дълбочина 2 мм (1/16") за по-ефективна работа с инструмента и без отчупване на материал.
- Rotatable dust nozzle provides better mobility when connected to a vacuum cleaner
- Специален механизъм за регулиране на скоростта на движение.
- Possible use of AWS system