

Акумулаторен циркуляр



HS009GT201

Напрежение:	40 V max XGT
Капацитет на батерията:	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	4.000min ⁻¹
Диаметър на диска Ø:	235mm
Размер на вътр.отвор:	15,88 / 30mm
Рязане при 0°:	85mm
Рязане при 45°:	61mm
Дълбочина на рязане 60°:	44mm
Шум: звуково налягане:	97,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	105,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: рязане дърво:	2,5m/s ²
Вибрации: рязане метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	413 x 196 x 316mm
Тегло (ЕПТА):	5,7kg
Зарядно устройство:	DC40RA
Акумулаторна батерия :	2 x BL4050F
:	Plastic case



- Excellent performance in continuous heavy duty applications
- Magnesium diecast base is directly compatible with a guide rail.
- Автоматичен контрол на оборотите в зависимост от натоварването
- Twin LED job light with preglow and afterglow function
- Possible use of AWS system