

## Перфоратор



### HR009GM201

Напрежение:	40 V max XGT
Капацитет на батерията:	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 / 33,5Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	0 - 840min <sup>-1</sup>
Удари в минута:	0 - 4.500min <sup>-1</sup>
Патронник:	1,5 - 13mm
Макс. ø - стомана:	13mm
Макс. ø - дърво:	32mm
Макс. ø - бетон:	30mm
Тип на захвата за:	SDS-PLUS
Енергия на удара:	3,9J
Шум: звуково налягане:	94,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	105,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	11,5m/s <sup>2</sup>
Вибрации: къртене:	7,3m/s <sup>2</sup>
Вибрации: пробиване в метал:	2,5m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В):	439 × 97 × 242mm
Зарядно устройство:	DC40RA
Акумулаторна батерия :	2 x BL4040
:	Plastic case
Тегло EPTA (BL4020):	5,3kg



- Excellent performance in continuous heavy duty applications
- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
- Вибрационно поглъщащ корпус.