

Акумулаторен настолен циркуляр



DLS600Z

Напрежение:	18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	5.000min ⁻¹
Диаметър на диска Ø:	165mm
Размер на вътр.отвор:	20mm
Рязане под ъгъл л/д:	46 - 46°
Макс. ъгъл на герунг л/д:	52 - 52°
Рязане при 0°:	46 x 92mm
Рязане при 45°:	46 x 65mm
Шум: звуково налягане:	90,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	97,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: рязане:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (К):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	340 x 400 x 440mm
Тегло (ЕПТА):	6,6kg



BL ADT DXT
MOTOR Deep and Exact Cutting Technology

- Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.
- Основа от алуминий и възможност за регулиране на ъгъла на рязане с помощта на специално копче
- Possible use of dust extractor attachment
- Лазерен маркер за по-лесно следване на линията на рязане.
- Flexible LED light
- DXT - технология за прецизно рязане.