

Перфоратор



DHR182RTJ

Напрежение:	18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	0 - 1.350min ⁻¹
Удари в минута:	0 - 5.000min ⁻¹
Макс. ø - стомана:	13mm
Макс. ø - дърво:	24mm
Макс. ø - бетон:	18mm
Тип на захвата за:	SDS-PLUS
Енергия на удара:	1,7J
Шум: звуково налягане:	88,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	99,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	11,4m/s ²
Вибрации: пробиване в метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	301 x 82 x 285mm
Тегло (ЕРТА):	3,2kg
Зарядно устройство:	DC18RC
Акумулаторна батерия :	2 x BL1850B
:	Макрас



- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Available with newly developed dust collection system DX05
- Possible use of AWS system
- Двойна светодиодна подсветка за допълнително осветяване
- Наличие на реверс.