

Акумулаторен циркуляр



HS003GM201

Напрежение:	40 V max XGT
Капацитет на батерията:	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	6.000min ⁻¹
Диаметър на диска Ø:	190 / 185mm
Размер на вътр.отвор:	15,88 / 20 / 30mm
Рязане при 0°:	68,5 / 66mm
Рязане при 45°:	47,5 / 45,5mm
Рязане при 56°:	35,5 / 34mm
Шум: звуково налягане:	96,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	104,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: рязане дърво:	2,5m/s ²
Вибрации: рязане метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	331 x 200 x 290mm
Тегло (ЕПТА):	4,4kg
Зарядно устройство:	DC40RA
Акумулаторна батерия :	2 x BL4040
:	Макрас



- Excellent performance in continuous heavy duty applications
- Автоматичен контрол на оборотите в зависимост от натоварването
- Twin LED job light with preglow and afterglow function
- Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия.
- Possible use of AWS system