

Акумулаторен циркуляр



DHS680Z

Напрежение:	18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	5.000min ⁻¹
Диаметър на диска Ø:	165mm
Размер на вътр.отвор:	20mm
Дълбочина на рязане 50°:	37mm
Рязане при 0°:	57mm
Рязане при 45°:	41mm
Шум: звуково налягане:	97,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	105,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: рязане дърво:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	350 x 170 x 238mm
Тегло (ЕПТА):	3,3kg
Накрайник за прахосмукачка/торбичка за прах:	



- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Вградената светодиодна подсветка
- Наличие на накрайник за прах за по-лесно свързване с прахосмукачка.
- Специална система за издухване на стърготините от линията на рязане, осигуряваща по-добра видимост при работа с инструмента.
- Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.
- Електрическа спирачка на мотора.
- Заден отвор за отстраняване на прахта.
- Автоматичен контрол на оборотите в зависимост от натоварването