

Акумулаторен ударен гайковерт



DTD154Z

Напрежение:	18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Об. на пр. ход / ниски:	0 - 1.100min ⁻¹
Об. на пр. ход / високи:	0 - 2.100min ⁻¹
Обороти на пр. ход, Зск.:	0 - 3.600min ⁻¹
Обороти на празен ход - 1./2./3.:	0 - 1.100 / 2.100 / 3.600min ⁻¹
Удари в минута - 1./2./3.:	0 - 1.100 / 2.600 / 3.800min ⁻¹
Размер на винтовете:	M4 - M8
Стандартни болтове:	M5 - M16
Високоякостни болтове:	M5 - M14
Hex shank:	1/4"
Въртящ момент - висок:	175Nm
Шум: звуково налягане:	99,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	107,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: затягане с удар:	12,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	117 x 79 x 236mm
Тегло (ЕРТА):	1,5kg



- T-mode for fastening self-driving screws
- 3 степени на регулиране на мощността: висока/средна/ниска. Регулирането се извършва само чрез натискане на съответния бутон, в зависимост от обработваната повърхност и вида на използваните винтове.
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
- Мощен, ефективен и компактен