

DHP453RFE3

Напрежение:	18 V - LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Об. на пр. ход / ниски:	0 - 400min ⁻¹
Об. на пр. ход / високи:	0 - 1.300min ⁻¹
Удари в минута / ниски:	0 - 6.000min ⁻¹
Удари в минута / високи:	0 - 19.500min ⁻¹
Патронник:	1,5 - 13mm
Макс. ø - стомана:	13mm
Макс. ø - дърво:	36mm
Макс. ø - бетон:	13mm
Степени върт. момент:	16 + D
Степени върт. момент:	1 - 4Nm
Макс. въртящ момент/твърд:	42Nm
Макс. въртящ момент/мек:	27Nm
Механични скорости:	2
Шум: звуково налягане:	83dB(A)
Шум: звукова мощност:	94dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	10,0m/s ²
Вибрации: пробиване в метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	240 x 79 x 227mm
Тегло (ЕРТА):	2,0kg
Зарядно устройство:	DC18RC
Акумулаторна батерия :	3 x BL1830B



- Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.
- Безключов патронник
- Изцяло металната трансмисия и прахозащитаващият я корпус гарантират високата устойчивост на инструмента.
- Възможност за използване на каишка за ръка.
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол