

DHP483RFE

Напрежение:	18 V - LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Об. на пр. ход / ниски:	0 - 500min ⁻¹
Об. на пр. ход / високи:	0 - 1.700min ⁻¹
Удари в минута / ниски:	0 - 7.500min ⁻¹
Удари в минута / високи:	0 - 25.500min ⁻¹
Патронник:	1,5 - 13mm
Макс. ø - стомана:	13mm
Макс. ø - дърво:	36mm
Макс. ø - бетон:	13mm
Макс. въртящ момент/твърд:	40Nm
Макс. въртящ момент/мек:	23Nm
Шум: звуково налягане:	83dB(A)
Шум: звукова мощност:	94dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	10m/s ²
Вибрации: пробиване в метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	176 x 79 x 247mm
Тегло (ЕРТА):	1,6kg
Зарядно устройство:	DC18RC
Акумулаторна батерия :	2 x BL1830
:	Plastic case



- Лек и компактен инструмент с възможност за регулиране на оборотите (2 степени).
- Безключов патронник
- Изцяло металната трансмисия и прахозащитаващият я корпус гарантират високата устойчивост на инструмента.

- Ергономичният корпус на инструмента идеално пасва на ръката на потребителя, което осигурява по-надежден хват по време на работа с инструмента с една или две ръце.
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
- Реглаж на оборотите

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com