

Акумулаторен ударен гайковерт



DTD155Z

Напрежение:	18 V - LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Об. на пр. ход / ниски:	0 - 1.300min ⁻¹
Об. на пр. ход / високи:	0 - 3.000min ⁻¹
Удари в минута / ниски:	0 - 1.600min ⁻¹
Удари в минута / високи:	0 - 3.900min ⁻¹
Размер на винтовете:	M4 - M8
Стандартни болтове:	M5 - M14
Високоякостни болтове:	M5 - M12
Размер на захвата:	6,35mm
Hex shank:	1/4"
Въртящ момент - висок:	140Nm
Шум: звуково налягане:	94dB(A)
Шум: звукова мощност:	105dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: затягане с удар:	14,0m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	2,0m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	135 x 79 x 232mm
Тегло (ЕРТА):	1,5kg



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

- А-режимът позволява лесно завинтване на винтове с добър контрол, елиминирайки
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
- Електронен контрол на оборотите
- Безчетковият двигател (BLDC) не се нуждае от техническа поддръжка
- Мощен, ефективен и компактен