

Перфоратор



DHR182ZWJ

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Напрежение: | 18 V LXT |
| Капацитет на батерията: | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah |
| Вид на батерията: | Li-ion |
| Обороти на празен ход: | 0 - 1.350min ⁻¹ |
| Удари в минута: | 0 - 5.000min ⁻¹ |
| Макс. ø - стомана: | 13mm |
| Макс. ø - дърво: | 24mm |
| Макс. ø - бетон: | 18mm |
| Тип на захвата за: | SDS-PLUS |
| Енергия на удара: | 1,7J |
| Шум: звуково налягане: | 88,0dB(A) |
| Шум: звукова мощност: | 99,0dB(A) |
| Шум: отклонение: | 3,0dB(A) |
| Вибрации: ударно пробиване в бетон: | 11,4m/s ² |
| Вибрации: пробиване в метал: | 2,5m/s ² |
| Вибрации: отклонение (K): | 1,5m/s ² |
| Размери (Д x Ш x В): | 301 x 82 x 285mm |
| Тегло (ЕРТА): | 3,2kg |
| Принадлежности: | DX05 |
| : | Макрас |



- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Двойна светодиодна подсветка за допълнително осветяване
- Available with newly developed dust collection system DX05
- Possible use of AWS system
- Наличие на реверс.