

Акумулаторно ренде

DKP180Z



Технически характеристики

Напрежение	18 + 18 V - LXT
Капацитет на батерията	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Вид на батерията	Li-ion
Обороти на празен ход	14.000 min ⁻¹
Ширина на рендосване	82 mm
Дълбочина на рендосване	2 mm
Дълбочина на фаската	9 mm
Шум: звуково налягане	84 dB(A)
Шум: звукова мощност	95 dB(A)
Шум: отклонение	3 dB(A)
Вибрации: рендосване дърво	4,5 m/s ²
Вибрации: отклонение (K)	1,5 m/s ²
Размери (Д x Ш x В)	333 x 157 x 160 mm
Тегло (ЕПТА)	3,5 kg

СИМВОЛИ



Описание

1. Копчето за регулиране на дълбочината на рендосване има удобна скала с деления на всеки 0,10 mm и противоплъзгащо еластомерно покритие, осигуряващо по-надежден и удобен захват по време на работа с инструмента.
2. Здравата скоба от лят алуминий осигурява по-дълъг срок на експлоатация на барабанныя вал.
3. Опорната плоча защитава обработваната повърхност и ножовете от надраскване и повреди, дори ако инструментът се поставя върху обработваната повърхност преди пълното спиране на барабана.
4. Електрическата спиратка плавно спира въртенето на диска
5. Ергономичната ръкохватка с противоплъзгащо гумено покритие осигурява по-голямо удобство и по-висока ефективност при работа с инструмента.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com