

DTW285RFJX

Напрежение:	18 V - LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход - 1./2./3.:	0 - 1.600 / 2.100 / 2.800min ⁻¹
Удари в минута - 1./2./3.:	0 - 1.800 / 2.600 / 3.500min ⁻¹
Стандартни болтове:	M10 - M20
Високоякостни болтове:	M10 - M16
Размер на захвата:	12,7mm
Square drive:	1/2"
Въртящ момент - висок:	280Nm
Двигател:	BLDC - безчетков двигател
Шум: звуково налягане:	96dB(A)
Шум: звукова мощност:	107dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: затягане с удар:	11,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	147 x 79 x 249mm
Тегло (ЕРТА):	1,8kg
Зарядно устройство:	DC18RC
Акумулаторна батерия:	2 x BL1830B
:	Макрас



- Режимът за автоматично спиране с обратно завъртане спира удара и въртенето за 0,2 секунди след като болта / гайката се разхлаби достатъчно
- Ниско тегло и изключителна ударна сила.
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.