

Ciocan rotopercutor LXT 18V SDS-PLUS, 2,0J, cu 2 acumulatori 18V 3.0Ah



DHR243RFE

Platformă acumulatori:	LXT 18V
Frecvență bătăi (bpm):	0 - 4700bpm
Turație de mers în gol:	0 - 950rpm
Capacitate de găurire max. în beton (∅):	24mm
Energie de impact (EPTA):	2J
Capacitate de găurire max. în oțel (∅):	13mm
Capacitate de găurire max. în lemn (∅):	27mm
Nivel presiune acustică:	89dB(A)
Nivel putere sonoră:	100dB(A)
Vibrații găurire metal:	2,5m/s ²
Vibrații găurire cu percuție:	13,0m/s ²
Dimensiuni (L x l x H):	358 x 84 x 259mm
Greutate netă :	3,2 - 3,7kg



- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Mandrina rapidă permite schimbarea ușoară a accesoriilor.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.
- Echilibrare foarte bună datorită motorului plasat perpendicular pe direcția de găurire și a mânerului în formă de "D".
- Motor fără perii pentru productivitate și randament ridicat.