

Akku-Schlagschrauber XGT

TW002GM201

40 V max • 1/2" • 1.700 Nm • 0 –
1.800 min

Lieferung mit Ladegerät und zwei 4,0 Ah Akku

Ein leistungsstarker, bürstenloser Schlagschrauber mit 1/2" Aufnahme und einem maximalen Anziehmoment von 1.700 Nm. Das maximale Lösemoment beträgt sogar 2.200 Nm. Konzipiert für Aufgaben wie die Fahrwerkswartung und Bauarbeiten, bei denen eine 12,7 mm (1/2") Aufnahme erforderlich ist, jedoch trotzdem ein sehr hohes Drehmoment notwendig ist.



Technische Details

| | |
|--|---|
| Akku-Serie: XGT | ✓ |
| Akkuspannung | 40 V |
| Max. Abgabeleistung | 850 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 850 / 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹ |
| Max. Anziehdrehmoment | 280 / 630 / 1100 / 1700 Nm |
| Max. Lösemoment | 2200 Nm |
| Standardschrauben | M12 - M36 |
| Hochfeste Schrauben | M10 - M27 |
| Schlagzahl | 0 - 1700 / 1800 / 2000 / 2400 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme | 1/2 " |
| Schalleistungspegel (dB) | 103 dB(A) |
| Schalldruckpegel (dB) | 95 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibrationswerte, Anziehen unter Maximalbelastung | 24 m/s ² |

EAN 0197050006516

Link zur Produktseite - www.makita.at



Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
- 3 Modi für die Reaktionszeit sind sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsdrehmodus verfügbar
- Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft für zusätzliche Vielseitigkeit
- Der Auto-Stop-Modus für Rückwärtsdrehung stoppt, nachdem sich die Schraube / Mutter ausreichend gelöst hat
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

251314-2

Schraube M4x12



346949-3

Einhängebügel



412393-7

Kontaktschutzkappe für XGT-Akku



821551-8

MAKPAC Gr. 3



835K85-1

MAKPAC Koffereinsatz



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

DC40RA

Schnellladegerät DC40RA



BL4040 (2x)

Akku BL4040 XGT, Li-Ionen, 40 V

