



Перфоратор акумулаторен

PWRCORE 20™
KEEP COOL™ ACTIV CELL™



Мощен, но компактен „20V Max“ (18 V) литиево-йонен акумулаторен перфоратор с пневматичен ударен механизъм



Спецификации

- Звуково налягане: 88
- Напрежение: 20 V Max
- Звукова мощност: 99
- Неопределеност (К): 3
- Клетки на батерията: Литиево-йонна
- Брой акумулаторни батерии: 0
- Обороти на празен ход: 0-900 /min
- Сила на удара: 1 J
- Диаметър на пробиване в стомана: 10 mm
- Максимален отвор на пробиване в бетон: 12 mm
- Диаметър на пробиване в дърво: 12 mm
- Регулатор на скоростта: Да
- Ново тегло без акумулаторна батерия: 1.5 kg

Опаковката съдържа

- Акумулаторен перфоратор SKIL 3810
- Магнитен държач за накрайник (75 mm)
- Безключов патронник със „SDS+“ адаптер
- Битове за винтоверт, 10 бр. (S4, S6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
- Ръководство за работа

- Дължина на инструмента: 276 mm
- Широчина на инструмента: 69 mm
- Височина на инструмента: 199 mm
- Нетно тегло: 1.50 kg

Код на стоката

8467219100