

MSA 200 C-B без батерия и зарядно устройство



Техн. данни

Тегло кг ¹⁾	3,3
Ниво на звуково налягане dB(A) ²⁾	84
Стъпка на веригата	1/4 " P
Верига STIHL Oilomatic, тип	Picco Micro 3 (PM3)
Акумулаторна технология	литиево-йонна PRO
Препоръчана акумулаторна батерия	AP 300
Продължителност на работа с AP 100 мин ³⁾	до 18
Продължителност на работа с AP 200 мин ³⁾	до 42
Продължителност на работа с AP 300 мин ³⁾	до 45
Продължителност на работа с AR 2000 мин ³⁾	до 160
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек ² ⁴⁾	4,6/3,9
Номинално напрежение V	36
Тегло кг ⁵⁾	3,3
Звукова мощност dB(A) ⁶⁾	95
Звуково налягане dB(A) ²⁾	84

1) без акумулаторна батерия, с шина и верига

2) K-стойност съгласно Директива 2006/42/EO = 2,0 dB(A)

3) Посочените данни са приблизителни и зависят от употребата на уреда.

4) K-стойност съгласно Директива 2006/42/EO = 2 м/сек²

5) без акумулаторна батерия

6) K-стойност съгл. Директива 2006/42/EO=2,0 dB(A)