KMA 130 R - Лек акумулаторен КомбиДвигател за утвърдените КомбиИнструменти STIHL

Мощен акумулаторен КомбиДвигател с висок въртящ момент, съчетан с ниско тегло. Три степени на мощност за енергийно ефективна и тиха работа при всяка употреба, презрамен колан, тегло 3,2 кг.

Технически данни

Номинално напрежение	36 V
Тегло тегло без акумулаторна бат?	3,2 кг
Ниво на звукова мощност K-стойност съгласно Директи	104 dB(A)
Ниво на звуково налягане K-стойност съгласно Директи	92 dB(A)
Ниво на вибрации ляво/дясно K-стойност съгласно Директи	5,8/5,2 м/сек?
Сила на обдухване с BG-KM	15 N
Скорост на въздушната струя с BG-KM В режим на обдухване с кръг?	58 м/сек
Дебит на въздушната струя с BG-KM В режим на обдухване с кръг?	815 м?/ч
Макс. скорост на въздушната струя с BG-KM	67 м/сек
Макс. дебит на въздушната струя с BG-KM В режим на обдухване с кръг?	1110 м?/ч
Продължителност на работа с FS-KM, глава с корда, степен 1/степен 2/степен 3, по	13/8/6 мин
Продължителност на работа с FS-KM, глава с корда, степен 1/степен 2/степен 3, по	26/15/12 мин
Продължителност на работа с FS-KM, глава с корда и степен 1/степен 2/степен 3, по	38/23/18 мин
Продължителност на работа с FS-KM, глава с корда, степен 1/степен 2/степен 3, по	100/63/50 мин
Продължителност на работа с FS-KM, глава с корда, степен 1/степен 2/степен 3, по	150/92/75 мин
Продължителност на работа с FS-KM, двустранен нож, степен 1/степен 2/степен 3, по	24/16/13 мин
Продължителност на работа с FS-KM, двустранен нож, степен 1/степен 2/степен 3, по	50/32/25 мин
Продължителност на работа с FS-KM, двустранен нож, степен 1/степен 2/степен 3, по	75/45/40 мин
Продължителност на работа с FS-KM, двустранен нож, степен 1/степен 2/степен 3, по	200/130/100 мин
Продължителност на работа с FS-KM, двустранен нож, степен 1/степен 2/степен 3, по	300/190/15 мин
Продължителност на работа с FCB-KM и AP 100 степен 1/степен 2/степен 3, по	11/9/6 мин

Оборудване

Кръгова ръкохватка (R) с ограничител	■
Електродвигател (EC)	■
Бърза връзка	■
Букса за свързващия кабел	■
Ръкохватка за управление с регулиране на оборотите	■

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashevgalving.com

Продължителност на работа с FCB-KM и AP 200 степен 1/степен 2/степен 3, по	22/17/11 мин
Продължителност на работа с FCB-KM и AP 300 степен 1/степен 2/степен 3, по	32/25/17 мин
Продължителност на работа с FCB-KM и AR 1000 степен 1/степен 2/степен 3, по	90/70/45 мин
Продължителност на работа с FCB-KM и AR 2000 степен 1/степен 2/степен 3, по	130/100/70 мин
Продължителност на работа с KW-KM и AP 100 степен 1/степен 2/степен 3, по	15/13/12 мин
Продължителност на работа с KW-KM и AP 200 степен 1/степен 2/степен 3, по	30/25/23 мин
Продължителност на работа с KW-KM и AP 300 степен 1/степен 2/степен 3, по	45/40/35 мин
Продължителност на работа с KW-KM и AR 1000 степен 1/степен 2/степен 3, по	125/110/90 мин
Продължителност на работа с KW-KM и AR 2000 степен 1/степен 2/степен 3, по	180/155/140 мин
Продължителност на работа с BF-KM и AP 100 степен 1/степен 2/степен 3, по	15/13/12 мин
Продължителност на работа с BF-KM и AP 200 степен 1/степен 2/степен 3, по	30/25/23 мин
Продължителност на работа с BF-KM и AP 300 степен 1/степен 2/степен 3, по	45/40/35 мин
Продължителност на работа с BF-KM и AR 2000 степен 1/степен 2/степен 3, по	180/155/140 мин
Продължителност на работа с BF-KM и AR 1000 степен 1/степен 2/степен 3, по	125/110/90 мин
Продължителност на работа с KB-KM и AP 100 степен 1/степен 2/степен 3, по	15/13/12 мин
Продължителност на работа с KB-KM и AP 200 степен 1/степен 2/степен 3, по	30/25/23 мин
Продължителност на работа с KB-KM и AP 300 степен 1/степен 2/степен 3, по	45/40/35 мин
Продължителност на работа с KB-KM и AR 1000 степен 1/степен 2/степен 3, по	125/110/90 мин
Продължителност на работа с KB-KM и AR 2000 степен 1/степен 2/степен 3, по	180/155/140 мин
Продължителност на работа с BG-KM и AP 100 степен 1/степен 2/степен 3, по	13/7/5 мин
Продължителност на работа с BG-KM и AP 300 степен 1/степен 2/степен 3, по	35/20/13 мин
Продължителност на работа с BG-KM и AR 1000 степен 1/степен 2/степен 3, по	100/60/40 мин
Продължителност на работа с BG-KM и AR 2000 степен 1/степен 2/степен 3, по	150/85/60 мин
Продължителност на работа с HT-KM и AP 100 степен 1/степен 2/степен 3, по	20/15/9 мин
Продължителност на работа с HT-KM и AP 200 степен 1/степен 2/степен 3, по	40/30/18 мин
Продължителност на работа с HT-KM и AP 300 степен 1/степен 2/степен 3, по	60/45/30 мин
Продължителност на работа с HT-KM и AR 1000 степен 1/степен 2/степен 3, по	170/125/75 мин
Продължителност на работа с HL-KM 0° и AP 100 степен 1/степен 2/степен 3, по	60/50/40 мин
Продължителност на работа с HL-KM 0° и AP 200 степен 1/степен 2/степен 3, по	120/95/80 мин
Продължителност на работа с HL-KM 0° и AP 300 степен 1/степен 2/степен 3, по	180/145/120 мин
Продължителност на работа с HL-KM 0° и AR 1000 степен 1/степен 2/степен 3, по	500/400/330 мин
Продължителност на работа с HL-KM 0° и AR 2000 степен 1/степен 2/степен 3, по	730/580/480 мин
Продължителност на работа с FH-KM 145° и AP 100 степен 1/степен 2/степен 3, по	60/50/40 мин
Продължителност на работа с FH-KM 145° и AP 200 степен 1/степен 2/степен 3, по	120/95/80 мин
Продължителност на работа с FH-KM 145° и AP 300 степен 1/степен 2/степен 3, по	180/145/120 мин
Продължителност на работа с FH-KM 145° и AR 1000 степен 1/степен 2/степен 3, по	500/400/330 мин
Продължителност на работа с FH-KM 145° и AR 2000 степен 1/степен 2/степен 3, по	730/580/480 мин

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com