

Техническа характеристика

артикулен номер: 004 ALR 862



Максимална сила на пробиване	75 kN
Максимално хидравлично налягане	680 bar
Ход на буталото	18 мм
Диаметър на присъединителния размер на инструмента към машината	19 мм
Нетни килограми	
Цялата машина с батерията	2.5 кг
Машината с батерията без инструмента	1.7 кг
Щанца	0.8 кг
Li-Ion батерия 1.5 Ah	0.4 кг
Тип на батерията	18V Lithium-ion / 1.5 Ah
Време за зареждане на батерията	около 30 минути
Време на пробиване	
Ø 22.5 MonoCut™ при стомана S235, дебелина 2.5 мм	около 2 секунди

Ø 22.5 TriCutTM при стомана S235, дебелина 2.5 мм	около 5.5 секунди
Ø 63.5 TriCutTM при стомана S235, дебелина 2.5 мм	около 10 секунди
Капацитет на батерията	
Ø 22.5 MonoCutTM при стомана S235, дебелина 2.5 мм	195 минути
Ø 22.5 TriCutTM при стомана S235, дебелина 2.5 мм	165 минути
Ø 63.5 MonoCutTM при стомана S235, дебелина 2.5 мм	105 минути
Ø 63.5 TriCutTM при стомана S235, дебелина 2.5 мм	65 минути
Ø 22.5 TwinCutTM при стомана V2A, дебелина 1.5 мм	170 минути
Ø 63.5 TwinCutTM при стомана V2A, дебелина 1.5 мм	95 минути
Вибрации	< 2.5 m/s ²
Емисии на шум	80 dB(A) на 300 мм от машината
Работна температура	-10°C до +40°C
Допълнителни функции	
	предпазен клапан при повишено налягане (над 680 bar)
	автоматично връщане
	светлинен индикатор при необходимост от ремонтно обслужване